

### Tabulka typů

Nominální výstupní napětí [V]	Max. výstupní proud [A]	Sít [V]	Typ AXItrac	Vstupní proud [A]	Jističní síť* [A]	Skřín	Hmotnost [kg]
24	60	1f 230	24-60	7,0	10	S	10
	100	3f 400	24-100	3,9	6	S	10
	200	3f 400	24-200	7,8	10	M	30
36	30	1f 230	36-30	5,3	10	S	10
	55	3f 400	36-55	3,2	6	S	10
	110	3f 400	36-110	6,4	10	M	30
48	30	1f 230	48-30	7,0	10	S	10
	50	3f 400	48-50	3,9	6	S	10
	100	3f 400	48-100	7,8	10	M	30
72	27	3f 400	72-27	3,2	6	S	10
	55		72-55	6,4	10	M	30
	80		72-80	9,6	16	M	37
80	105	3f 400	72-105	12,8	20	L	52
	135		72-135	16,0	25	L	59
	160		72-160	19,2	32	L	66
80	27	3f 400	80-27	3,6	6	S	10
	55		80-55	7,1	10	M	30
	80		80-80	10,7	16	M	37
96	105	3f 400	80-105	14,2	20	L	52
	135		80-135	17,8	25	L	59
	160		80-160	21,3	32	L	66
96	25	3f 400	96-25	3,9	6	S	10
	50		96-50	7,8	10	M	30
	75		96-75	11,6	16	M	37
96	100	3f 400	96-100	15,5	20	L	52
	125		96-125	19,4	25	L	59
	150		96-150	23,2	32	L	66

Jiné napětí, výkon nebo skřín na dotaz.

### Kapacita baterie a čas nabíjení

Nabíjení se vzduchovou pumpou**			Nabíjení bez vz. pumpy		Nabíjení gelové baterie	
6 h	8 h	12 h	8 h	12 h	8 h (0,1A, 60%)	10 h (0,1A, 60%)
Kapacita [Ah]	Kapacita [Ah]	Kapacita [Ah]	Kapacita [Ah]	Kapacita [Ah]	Kapacita [Ah]	Kapacita [Ah]
0 ... 385	0 ... 510	0 ... 765	0 ... 465	0 ... 680	0 ... 465	0 ... 465
386 ... 640	511 ... 850	766 ... 1275	466 ... 770	681 ... 1135	466 ... 770	466 ... 770
641 ... 1275	851 ... 1700	1276 ... 2550	771 ... 1540	1136 ... 2270	771 ... 1540	771 ... 1540
0 ... 190	0 ... 255	0 ... 385	0 ... 235	0 ... 340	0 ... 230	0 ... 230
191 ... 350	256 ... 470	386 ... 700	236 ... 425	341 ... 625	231 ... 425	231 ... 425
351 ... 700	471 ... 935	701 ... 1400	426 ... 850	626 ... 1250	426 ... 850	426 ... 850
701 ... 1050	936 ... 1400	1401 ... 2100	851 ... 1270	1251 ... 1870	851 ... 1270	851 ... 1270
0 ... 190	0 ... 255	0 ... 385	0 ... 235	0 ... 340	0 ... 230	0 ... 230
191 ... 320	256 ... 425	386 ... 640	236 ... 390	341 ... 570	231 ... 385	231 ... 385
321 ... 640	426 ... 850	641 ... 1275	391 ... 770	571 ... 1135	386 ... 770	386 ... 770
641 ... 950	851 ... 1275	1276 ... 1915	771 ... 1155	1136 ... 1700	771 ... 1155	771 ... 1155
0 ... 170	0 ... 230	0 ... 345	0 ... 210	0 ... 305	0 ... 210	0 ... 210
171 ... 350	231 ... 470	346 ... 700	211 ... 425	306 ... 625	211 ... 425	211 ... 425
351 ... 510	471 ... 680	701 ... 1020	426 ... 615	626 ... 910	426 ... 615	426 ... 615
511 ... 670	681 ... 895	1021 ... 1340	616 ... 810	911 ... 1190	616 ... 810	616 ... 810
671 ... 860	896 ... 1150	1341 ... 1720	811 ... 1040	1191 ... 1530	811 ... 1040	811 ... 1040
861 ... 1020	1151 ... 1360	1721 ... 2040	1041 ... 1235	1531 ... 1815	1041 ... 1230	1041 ... 1230
0 ... 170	0 ... 230	0 ... 345	0 ... 210	0 ... 305	0 ... 210	0 ... 210
171 ... 350	231 ... 470	346 ... 700	211 ... 425	306 ... 625	211 ... 425	211 ... 425
351 ... 510	471 ... 680	701 ... 1020	426 ... 615	626 ... 910	426 ... 615	426 ... 615
511 ... 670	681 ... 895	1021 ... 1340	616 ... 810	911 ... 1190	616 ... 810	616 ... 810
671 ... 861	896 ... 1150	1341 ... 1720	811 ... 1040	1191 ... 1530	811 ... 1040	811 ... 1040
862 ... 1020	1151 ... 1360	1721 ... 2040	1041 ... 1235	1531 ... 1815	1041 ... 1230	1041 ... 1230
0 ... 160	0 ... 215	0 ... 320	0 ... 195	0 ... 285	0 ... 195	0 ... 195
161 ... 320	216 ... 425	321 ... 640	196 ... 385	286 ... 570	196 ... 385	196 ... 385
321 ... 480	426 ... 640	641 ... 955	386 ... 580	571 ... 850	386 ... 580	386 ... 580
481 ... 640	641 ... 850	956 ... 1275	581 ... 770	851 ... 1135	581 ... 770	581 ... 770
641 ... 795	851 ... 1065	1276 ... 1595	771 ... 965	1136 ... 1420	771 ... 965	771 ... 965
796 ... 940	1066 ... 1275	1596 ... 1915	966 ... 1155	1421 ... 1700	966 ... 1155	966 ... 1155

\* Doporučený externí jistič typu C nebo D

\*\* Příklad - nabíječ se vzduchovou pumpou - AXItrac 24-100 TA

### Specifikace

Účinnost	až 94%	Stupeň krytí	IP20 nebo IP54	CE	Normy:	EN 61000-6-2
Stabilita výst. napětí	± 1%	Provozní teplota	-10°C až +40°C			EN 61000-6-4
Chlazení	vestavěný ventilátor	Třída ochrany	I			EN 60950-1